

SPLIT CASSETTE MIDEA



SERIE 3G

Capacidad Nominal			12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	48.000 BTU
Modelo Unidad Interior			MCA-12HR3G	MCA-18HR3G	MCD-24HR3G	MCD-36HR3G	MCD-48HR3G
Modelo Unidad Exterior			MOB-12HN3G	MOB-18HN3G	MOC-24HN3G	MOC-36HN3G	MOU-48HN
Fuente de Alimentación		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	380~415-3-50	380-415-3-50
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	12061	18152	22584	36761	45103
	Potencia de Entrada	W	1414	2038	2724	3904	5374
	Corriente Nominal	A	6	8.78	12.48	8.2	9.2
	EER	W/W	2.5	2.61	2.43	2.76	2.46
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12676	18036	24969	36614	46663
	Potencia de Entrada	W	1397	1673	2447	3779	4749
	Corriente Nominal	A	5.9	7.63	11.52	7.7	8.5
	COP	W/W	2.66	3.16	2.99	2.84	2.88
Consumo Máximo		W	1800	2950	3450	4950	6300
Amperaje Máximo		A	8.5	15	18	10	10.9
Amperaje de Partida		A	25	38	59	51	66
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	SCROLL	SCROLL
	Potencia de Entrada	W	955/995	1530	2395/2540	3300	4750
	Corriente Nominal (RLA)	A	4.35/4.2	6.9	11.55/12.25	5.9	8.22
Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)		m3/h	650/430	810/530	1200/900	1800/1400	1900/1400
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	42/36	48/36	50/41	54/47	53/44
Unidad Interior	Dimensiones Cuerpo (ancho x profundidad x alto)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x205	840x840x245	840x840x245
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	655x655x290	655x655x290	900x900x217	900x900x257	900x900x257
	Dimensiones Panel (ancho x profundidad x alto)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Peso Cuerpo Neto/Bruto	Kg	16.3/19.1	16.5/19	22.1/25.5	25/28.5	27/32
	Peso Panel Neto/Bruto	Kg	2.5/4.5	2.5/4.5	5/8	5/8	5/8
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	59	62	62	66	63
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170
	Embalaje (ancho x profundidad x alto)	mm	900x345x585	900x348x615	965x395x755	1090x500x875	1032x443x1307
	Peso Neto/Bruto	Kg	30.5/32.9	36.5/38.8	52.7/56.1	75/82	93.2/105
Tipo de Refrigerante/Carga Refrigerante		g	R410A/1100g	R410A/1500g	R410A/1800g	R410A	R410A/3250g
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	18	25	25	30	50
	Max. Diferencia de Nivel	m	8	15	15	20	25
Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32
	Calentamiento	°C	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30

Características Principales	<p>Sigume: El equipo alcanza la temperatura deseada en el entorno del control remoto.</p> <p>Auto Restart: Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.</p> <p>Sleep Mode: La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.</p> <p>Timer: Permite programar encendido/apagado automático.</p> <p>Auto Defrosting: El equipo se deshuela automáticamente.</p> <p>Aletas GoldFin: Mayor protección contra ambientes salinos.</p> <p>Control Remoto: Control remoto para una cómoda operación del equipo.</p>
Servicio al cliente	<p>Periodo de garantía de producto: 12 meses.</p> <p>Atención al cliente: 2377-8110.</p> <p>Garantía y Post Venta:</p> <p>Fernanda Miranda.</p> <p>N° Contacto: 2377 8134.</p> <p>Correo: fmiranda@mideacarrier.com</p> <p>Web: www.midea.cl.</p>