

| Modelo interior                           |                                | MUEU-18HRFN |                     |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Modelo Exterior                           |                                | MOB30-18HFN |                     |
| Alimentación eléctrica                    |                                | V- Ph-Hz    | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Enfriamiento                              | Capacidad                      | Btu/h       | 18000               |
|   | EER                            | W/W         | 3,2                 |
| Calefacción                               | Capacidad                      | Btu/h       | 19000               |
|   | COP                            | W/W         | 3.71                |
| Consumo máximo                            |                                | W           | 2950                |
| Amperaje máximo                           |                                | A           | 13.5                |
| Flujo aire interior (Alto/Medio/Bajo)     |                                | m3/h        | 880/760/650         |
| Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo) |                                | dB(A)       | 42/38.5/34.5        |
| Unidad interior                           | Dimensiones (Ancho*Largo*Alto) | mm          | 1068x675x235        |
|   | Embalaje (Ancho*Largo*Alto)    | mm          | 1145x755x318        |
|   | Peso Neto/Bruto                | Kg          | 28/33.3             |
| Diámetro salida condensado                |                                | mm          | Φ25mm Ext           |
| Compresor                                 | Modelo                         |             | KSN140D21UFZ        |
|   | Tipo                           |             | ROTARY              |
|   | Marca                          |             | GMCC                |
| Flujo aire exterior                       |                                | m3/h        | 2000                |
| Nivel de ruido exterior                   |                                | dB(A)       | 61                  |
| Unidad exterior                           | Dimensiones (Ancho*Largo*Alto) | mm          | 800x333x554         |
|   | Embalaje (Ancho*Largo*Alto)    | mm          | 920x390x615         |
|   | Peso Neto/Bruto                | Kg          | 34.5/37.2           |
| Refrigerante / carga                      |                                | Kg          | R410A/1.35          |
| Cañería                                   | Diámetros                      | mm(inch)    | 1/4" - 1/2"         |
|   | Largo total máximo             | m           | 30                  |
|   | Desnivelación máxima           | m           | 20                  |
| Tipo control                              |                                |             | Control remoto      |
| Temperaturas operación                    | Interior Frío / Calor          | °C          | 17~32/0~30          |
|   | Exterior Frío / Calor          | °C          | -15~50/-15~24       |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MUE-24HRFN          | MUE-36HRDN          | MUE-48HRDN          | MUE-55HRDN          |
| MOCA30U-24HFN       | MOD30U-36HDN        | MOD30U-48HDN        | MOE30U-55HDN        |
| 220-240V, 1Ph, 50Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
| 24000               | 36000               | 48000               | 55000               |
| 3,2                 | 2.67                | 2.71                | 2.34                |
| 24000               | 38000               | 50000               | 58000               |
| 3.6                 | 3.28                | 3.51                | 2.88                |
| 2950                | 4150                | 6700                | 7800                |
| 14                  | 10                  | 13                  | 16                  |
| 1198/1070/857       | 1754/1459/1208      | 2225/1846/1624      | 2203/1876/1674      |
| 54/48/42            | 54.5/50.5/45.5      | 54/50/48            | 53.5/50.5/48        |
| 1068x675x235        | 1285x675x235        | 1650x675x235        | 1650x675x235        |
| 1145x755x313        | 1360x755x318        | 1725x755x318        | 1725x755x318        |
| 25/30               | 30.1/35.4           | 37.5/43.8           | 40/46               |
| Φ25mm Ext           | Φ25mm Ext           | Φ25mm Ext           | Φ25mm Ext           |
| ATF235D22UMT        | ATF250D22UMT        | ATF310D43UMT        | ATQ420D1UMU         |
| ROTARY              | ROTARY              | ROTARY              | ROTARY              |
| GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                |
| 3000                | 5000                | 5000                | 7650                |
| 62                  | 60.5                | 63                  | 65.5                |
| 845x363x702         | 946x410x810         | 946x410x810         | 952x415x1333        |
| 965x395x775         | 1090x500x875        | 1090x500x875        | 1095x495x1480       |
| 49/51.5             | 77.9/82.7           | 86/91.6             | 107/120.7           |
| R410A/1.95          | R410A/3             | R410A/3.65          | R410A/4             |
| 3/8" - 5/8"         | 3/8" - 3/4"         | 3/8" - 3/4"         | 3/8" - 3/4"         |
| 50                  | 30                  | 50                  | 50                  |
| 25                  | 20                  | 30                  | 30                  |
| Control remoto      | Control remoto      | Control remoto      | Control remoto      |
| 17~32/0~30          | 17~32/0~30          | 17~32/0~30          | 17~32/0~30          |
| -15~50/-15~24       | 0~50/-15~24         | 0~50/-15~24         | 0~50/-15~24         |