

SPLIT PISO CIELO MIDEA



SERIE 3G

Capacidad Nominal			18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU	48.000 BTU	60.000 BTU
Modelo Unidad Interior			MUE-18HR3G	MUE-24HR3G	MUE-36HR3G	MUE-48HR3G	MUE-60HR3G
Modelo Unidad Exterior			MOB-18HN3G	MOC-24HN3G	MOD-36HN3G	MOU-48HN	MOUA-60HN
Fuente de Alimentación		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	380~415-3-50	380~415-3-50	380~415-3-50
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	18,851	23,413	33,397	40,872	46,024
	Potencia de Entrada	W	2,210	2,745	3,625	5,300	6,188
	Corriente Nominal	A	9.4	12.6	8.1	10.5	10.5
	EER	W/W	2.50	2.50	2.70	2.26	2.18
Calefacción	Capacidad	Btu/h	18,978	25,723	35,065	44,646	52,620
	Potencia de Entrada	W	1,760	2,496	3,737	5,052	5,776
	Corriente Nominal	A	7.7	11.8	8.3	8.6	9.6
	COP	W/W	3.16	3.02	2.75	2.59	2.67
Consumo Máximo		W	2,950	3,450	4,950	6,300	7,500
Amperaje Máximo		A	15.0	18.0	10.0	10.9	12.6
Amperaje de Partida		A	38.0	59.0	51.0	66.0	67.0
Compresor	Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO	SCROLL	SCROLL	SCROLL
	Potencia de Entrada	W	1,530	2,395/2,540	3,300	4,750	5,750
	Corriente Nominal (RLA)	A	6.90	11.55/12.25	5.9	8.22	9.77
Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)		m ³ /h	1,150/800	1,250/900	1,800/1,300	1,750/1,250	2,300/1,600
Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)		dB(A)	53/43	54/44	56/48	53/44	55/46
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1285x675x235	1650x675x235
	Peso Neto/Bruto	Kg	24/29	24.6/19.8	29.2/34.7	31/36	39/45
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	62	62	66	63	63
Unidad Exterior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
	Peso Neto/Bruto	Kg	36.5/38.8	52.7/56.1	75/82	93.2/105	97/108
Tipo de Refrigerante		g	R410A/1500g	R410A/1800g	R410A	R410A/3250g	R410A/3200g
Tubería de Refrigerante	Lado de Líquido / Lado de Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
	Max. Longitud de la tubería de Refrigerante	m	25	25	30	50	50
	Max. Diferencia de Nivel	m	15	15	20	25	25
Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32
	Calentamiento	°C	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30

Características Principales

Sígueme: El equipo alcanza la temperatura deseada en el entorno del control remoto.
Auto Restart: Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.
Sleep Mode: La función "Sleep" permite que el aire acondicionado trabaje durante la noche, ajustando gradualmente la temperatura.
Timer: Permite programar encendido/apagado automático.
Auto Defrosting: El equipo se deshuela automáticamente.
Aletas GoldFin: Mayor protección contra ambientes salinos.
Control Remoto: Control remoto para una cómoda operación del equipo.

Servicio al cliente

Período de garantía de producto: 12 meses.
 Atención al cliente: 600 461 1000
 Pag. Web: www.midea.cl.